

PREPARAZIONI MURALI

1 Preparazioni murali		
1.3 Fondi all'acqua pigmentati		
1.3.1 Caparol Innengrund		
<p>Fornitura e posa in opera del fondo speciale consolidante pigmentato a base di copolimeri acrilici tipo Caparol Innengrund, sviluppato con la tecnologia EBS (Emulsified Binding System) che ne aumenta la capacità di adesione, di penetrazione e di consolidamento dei supporti. Idoneo per interni.</p> <p>Caratteristiche chimico/fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viscosità: - Massa volumica/densità: ca 1,36g/cm³. - Contenuto solido: - Essiccazione (20°C – 65% U.R.): - Sovrapplicazione: - Colorazione: bianco oppure tinteggiabile max 25% con coloranti AVA e con sistema ColorExpress, in tinte chiare con indice di riflessione fino a 70% - Reazione al fuoco: <p>Diluizione con acqua secondo l'assorbimento del supporto. Compresa le necessarie ed idonee attrezzature. Esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Scheda tecnica sul web).</p>		
	Prezzo	€/m ²
Preparazione dei supporti		