

3 Colori per interni		
3.4 Sistemi Antimuffa		
3.4.4 Capatox		
<p>Fornitura e posa in opera di disinfettante igienizzante:</p> <p>Applicazione di Capatox, formulato specifico per disinfestazione di muffe, muschi e alghe. Deve essere applicato sugli attecchimenti e aree vicinali per uccidere la microflora, prima delle pitturazioni successive. E' pronto all'uso, deve essere lasciato agire per almeno 24 ore, poi si ripulisce con spugnatura o sciacquatura.</p> <p>Con le seguenti indicazioni di posa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metodo di applicazione: A pennello, e spruzzo, avendo cura di farlo penetrare adeguatamente nei supporti - Diluizione: Applicare tal quale. - Resa: circa 50 - 150 ml/m², secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. - Condizioni di applicazione: Temperatura minima per l'applicazione: +5°C, massima +30°C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto). Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. <p>Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m ²
Preparazione supporti:		